

CATERPILLAR

323 GX

Excavadora de 22 t de la línea GX, con más potencia que la 320 GX para carguío y excavación masiva.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 21.900 kg	POTENCIA 123,7 kW (166 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,2 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,71 m
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

MOTOR

Potencia neta: ISO 9249	123,7 kW (166 hp)
Potencia neta - ISO 9249 (DIN)	168 hp (métrico)
Modelo de motor	Cat® C4.4
Potencia del motor: ISO 14396	129,4 kW (174 hp)
Potencia del motor ISO 14396 (DIN)	176 hp (métrico)
Calibre	105 mm
Carrera	127 mm
Cilindrada	4,4 L
Capacidad para biodiésel	Hasta B20
Emisiones	Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalente a Tier 3 EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE (ficha técnica Finning/Cat).

PESOS

Peso en orden de trabajo	21900 kg
--------------------------	----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	390 L
Sistema de enfriamiento	24,5 L
Aceite del motor	15 L
Mando de giro	5,5 L
Mando final: cada uno	4,5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	218 L
Tanque hidráulico	115 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema principal: flujo máximo del implemento	429 L/min
Presión máxima: equipo	35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento	35000 kPa
Presión máxima: giro	27500 kPa

SISTEMA DE GIRO

Velocidad de giro	11,13 rpm
Par de giro máximo	82 kN·m

DIMENSIONES

Pluma	Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo	Alcance de 2,9m (9'6")
Cucharón	GD 1,20 m³
Altura de transporte: parte superior de la cabina	2980 mm
Altura del pasamanos	3030 mm
Longitud de transporte	9520 mm
Radio de giro de la cola	2830 mm
Espacio libre del contrapeso	1050 mm
Espacio libre sobre el suelo	470 mm
Longitud de la cadena	4250 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos	3450 mm
Entrevía de cadena	2380 mm
Ancho de transporte	3170 mm

RANGOS DE TRABAJO Y FUERZAS

Profundidad máxima de excavación	6710 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9860 mm
Altura máxima de corte	9470 mm
Altura máxima de carga	6500 mm
Altura mínima de carga	2180 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8')	6020 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	5740 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO	140 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO	107 kN

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Caterpillar es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233