

CATERPILLAR

326

Excavadora de 25,7 t con motor Cat C7.1 y tecnología de nueva generación, para producción en canteras y obras de mayor escala.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 25.700 kg	POTENCIA 157,8 kW (212 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,54 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,82 m
------------------------------------	--------------------------------------	---	--

MOTOR

Potencia neta: ISO 9249	157,8 kW (212 hp)
Potencia neta - ISO 9249 (DIN)	215 hp (métrico)
Modelo de motor	Cat® C7.1
Potencia del motor: ISO 14396	159 kW (213 hp)
Potencia del motor ISO 14396 (DIN)	216 hp (métrico)
Calibre	105 mm
Carrera	135 mm
Cilindrada	7,01 L
Capacidad para biodiésel	Hasta B20
Emisiones	Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA UN ECE R96, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema principal: flujo máximo	481 L/min
Presión máxima: equipo	35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento	38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento	35000 kPa
Presión máxima: giro	28400 kPa

SISTEMA DE GIRO

Velocidad de giro	9,8 rpm
Par de giro máximo	106 kN·m

PESOS

Peso en orden de trabajo	25700 kg
--------------------------	----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	474 L
Sistema de enfriamiento	25 L
Aceite del motor	25 L
Mando de giro	11,5 L
Mando final: cada uno	4,5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	310 L
Tanque hidráulico	147 L

DIMENSIONES

Pluma	Alcance HD 5,9 m (19' 4")
Brazo	Alcance HD de 2,95 m (9' 8")
Cucharón	HD de 1,54 m³
Altura de transporte: parte superior de la cabina	3000 mm
Altura del pasamanos	3000 mm
Longitud de transporte	10060 mm
Radio de giro de la cola	3000 mm
Espacio libre del contrapeso	1060 mm
Espacio libre sobre el suelo	440 mm
Longitud de la cadena	4640 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos	3830 mm
Entrevía de cadena	2590 mm
Ancho de transporte	3190 mm

RANGOS DE TRABAJO Y FUERZAS

Profundidad máxima de excavación	6820 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	10120 mm
Altura máxima de corte	9640 mm
Altura máxima de carga	6620 mm
Altura mínima de carga	2390 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8')	6650 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	5110 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO	166 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO	121 kN

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Caterpillar es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233