

CATERPILLAR

336 GC

Excavadora grande de la serie GC con motor C7.1 certificado Stage III de China, apta para canteras y movimiento masivo de tierra.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 37.600 kg	POTENCIA 193,5 kW (259 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,88 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 7,52 m
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

MOTOR

Potencia neta: ISO 9249	193,5 kW (259 hp)
Potencia del motor: ISO 14396:2002	195 kW (261 hp)
Modelo de motor	Cat C7.1
Calibre	105 mm
Carrera	135 mm
Cilindrada	7,1 L
Emisiones	MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.

CAPACIDADES DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	600 L
Sistema de enfriamiento	19 L
Aceite del motor	20 L
Mando de giro: cada uno	18 L
Mando final: cada uno	8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	373 L
Tanque hidráulico	161 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema principal: flujo máximo	559 L/min
Presión máxima: equipo	35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento	35000 kPa
Presión máxima: giro	28000 kPa

SISTEMA DE GIRO

Velocidad de giro	8,74 rpm
Par de giro máximo	137 kN·m

PESOS

Peso en orden de trabajo	37600 kg
--------------------------	----------

DIMENSIONES

Pluma	Alcance de 6,5m (21'4")
Brazo	Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón	HD 1,88 m³
Altura de transporte: parte superior de la cabina	3170 mm
Altura del pasamanos	3160 mm
Longitud de transporte	11170 mm
Radio de giro de la cola	3530 mm
Espacio libre del contrapeso	1250 mm
Espacio libre sobre el suelo	510 mm
Longitud de la cadena	4590 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos	3610 mm
Entrevía de cadena	2590 mm
Ancho de transporte	3190 mm

RANGOS DE TRABAJO Y FUERZAS

Profundidad máxima de excavación	7520 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	11050 mm
Altura máxima de corte	10300 mm
Altura máxima de carga	7080 mm
Altura mínima de carga	2580 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8')	7360 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	5660 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO	197 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO	148 kN
Fuerza de excavación del brazo: SAE	143 kN
Fuerza de excavación del cucharón: SAE	172 kN

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Caterpillar es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233