

HYUNDAI

HX375L

Excavadora de 37,8 t con motor Cummins L9 de 254 kW, hidráulica con control electrónico de bombas (EPIC) y balde de 1,9 m³. Orientada a canteras, minería y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 37.800 kg	POTENCIA 254 kW (341 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,9 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 6,94 m
------------------------------------	------------------------------------	--	--

MOTOR

Fabricante	Cummins
Modelo de motor	L9
Norma de emisiones	China IV (no vial)
Potencia bruta	254 kW a 1.900 rpm
Potencia neta	251 kW a 1.900 rpm
Torque máximo	1.520 N·m a 1.100–1.400 rpm
Cilindrada	8.900 cc
Cilindros – diámetro × carrera	6 – 114 × 145 mm
Baterías	2 × 12 V × 200 Ah
Motor de arranque	24 V / 7,8 kW
Alternador	28 V / 70 A

PESOS

Peso operativo	37.800 kg
Presión sobre el suelo	0,72 kgf/cm ²

EQUIPO DE TRABAJO

Pluma	6.500 mm
Brazo	2.850 mm
Capacidad de balde (HD)	1,9 m ³
Ancho de zapata (opcional)	600 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Control	EPIC, control electrónico independiente de bombas
Caudal de bombas principales	2 × 333 L/min
Ventilador	Accionamiento hidráulico independiente

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	9,83 rpm
Torque de giro	120 kN·m
Velocidad de traslación	5,12 / 3,21 km/h
Pendiente superable	35°
Fuerza máxima de tracción	35,3 t
Fuerza de excavación del balde (ISO)	23 t
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	19 t

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	8
Zapatillas por lado	48

RANGOS DE TRABAJO

Profundidad máxima de excavación	6.940 mm
Altura máxima de excavación	10.750 mm

DIMENSIONES

Largo total	11.415 mm
Ancho total	3.430 mm
Ancho de superestructura	3.090 mm
Altura total (a la pluma)	3.915 mm
Altura total (a cabina)	3.275 mm
Trocha	2.590 mm
Distancia entre centros de rueda guía y motriz	4.030 mm
Largo de oruga	4.965 mm
Despeje al suelo	530 mm
Altura libre bajo contrapeso	1.245 mm
Radio de giro trasero / radio del extremo trasero	3.620 / 3.550 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	585 L
Estanque hidráulico (sistema)	210 L (414 L)
Aceite de motor	34 L
Refrigerante	32 L
Estanque de urea	70 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Hyundai es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233