

HYUNDAI

HX80G

Minixcavadora de 7,7 t de la línea G con motor Weichai WP3.2. Existe una versión forestal HX85GF con brazo más largo y protecciones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 7.680 kg	POTENCIA 36,8 kW (49 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 4,07 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,3 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

MOTOR

Fabricante	Weichai
Modelo de motor	WP3.2G50E436
Norma de emisiones	China IV (no vial)
Potencia bruta	36,8 kW a 3.000 rpm
Cilindrada	3.168 cc
Cilindros – diámetro × carrera	4 – 98 × 105 mm
Batería	1 × 12 V × 100 Ah

PESOS

Peso operativo HX80G	7.680 kg
Peso operativo HX85GF (forestal)	8.200 kg

EQUIPO DE TRABAJO

Pluma	3.722 mm
Brazo	1.620 mm (HX85GF: 2.150 mm)
Capacidad de balde	0,28–0,32 m³
Línea para martillo	Opcional (de serie en HX85GF)

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	11,5 rpm
Torque de giro	23,2 kN·m
Velocidad de traslación	2,8 / 4,0 km/h
Pendiente superable	35°
Fuerza máxima de tracción	73,5 kN

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	5
Zapatas por lado	38
Ancho de zapata	450 mm

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	6.290 mm
Profundidad máxima de excavación	4.070 mm
Altura máxima de excavación	7.050 mm
Altura máxima de descarga	5.070 mm
Altura máxima de la hoja sobre el suelo	270 mm
Profundidad máxima de la hoja	415 mm

DIMENSIONES

Largo total	6.310 mm
Ancho total	2.250 mm
Altura total (a cabina)	2.780 mm
Trocha	1.750 mm
Distancia entre centros de rueda guía y motriz	2.130 mm
Largo de oruga	2.757 mm
Despeje al suelo	367 mm
Altura libre bajo contrapeso	846 mm
Radio de giro trasero	1.930 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Hyundai es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233