

KOMATSU

PC200-11M0

Excavadora de 20 t con motor SAA6D107E-3 de 123 kW, el tamaño más vendido para movimiento de tierra general. Cumple la norma de emisiones China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

20.500 kg

POTENCIA

123,2 kW (165 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,94 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

6,62 m

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D107E-3
Potencia del motor (total)	123,2 kW (168 PS)
Régimen nominal	2000 rpm
Cilindrada	6,69 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	20500 a 20900 kg
----------------	------------------

BALDE

Capacidad del balde	0,94 a 1,06 m³
---------------------	----------------

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,1 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,0 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	149 kN
Fuerza máxima de excavación del brazo	108 kN

DIMENSIONES

Largo total	9505 mm
Ancho total	2800 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3045 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	10000 mm
Altura máxima de descarga	7110 mm
Profundidad máxima de excavación	6620 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	5980 mm
Alcance máximo de excavación	9875 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9700 mm