CONNORMAQ

FICHA TÉCNICA
EXCAVADORA · OCTUBRE DE 2026

KOMATSU

PC200LC-11M0

Variante de tren de rodaje largo (LC) de la PC200-11M0, con mayor estabilidad para levante y terrenos blandos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO	POTENCIA	CAPACIDAD DE BALDE	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN
21.300 kg	123,2 kW (165 hp)	1,05 m^3	6,62 m

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D107E-3
Potencia del motor (total)	123,2 kW (168 PS)
Régimen nominal	2000 rpm
Cilindrada	6,69 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	21300 a 21900 kg

BALDE

Capacidad del balde	1,05 a 1,20 m^3

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,1 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,0 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	149 kN
Fuerza máxima de excavación del brazo	108 kN

DIMENSIONES

Largo total	9505 mm
Ancho total	2980 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3045 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	10000 mm
Altura máxima de descarga	7110 mm
Profundidad máxima de excavación	6620 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	5980 mm
Alcance máximo de excavación	9875 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9700 mm

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Komatsu es marca registrada de su respectivo dueño.