

KOMATSU

PC235HD-11M0

Versión reforzada (HD) de 23,5 t para trabajo pesado en roca y canteras pequeñas. Cumple China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

23.500 kg

POTENCIA

123,2 kW (165 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,2 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

6,57 m

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D107E-3
Potencia del motor (total)	123,2 kW (168 PS)
Régimen nominal	2000 rpm
Cilindrada	6,69 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	23500 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	1,20 a 1,30 m³
---------------------	----------------

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,1 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,0 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	149 kN
Fuerza máxima de excavación del brazo	108 kN

DIMENSIONES

Largo total	9705 mm
Ancho total	2980 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3045 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	10050 mm
Altura máxima de descarga	7060 mm
Profundidad máxima de excavación	6570 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	6010 mm
Alcance máximo de excavación	9925 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	9730 mm