

KOMATSU

PC330-11M0

Excavadora de 33 t con motor de 202 kW, para canteras y obras de gran volumen. Cumple China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 32.890 kg	POTENCIA 202,3 kW (271 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 1,6 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 7,38 m
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D114E-6
Potencia del motor (total)	202,3 kW (275 PS)
Régimen nominal	1950 rpm
Cilindrada	8,85 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	32890 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	1,60 m³ (estándar) / 2,00 m³ (brazo de 2,8 m) / 1,90 m³ (SE)
---------------------	--

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,2 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	228 kN (estándar) / 227 kN (brazo de 2,8 m) / 271 kN (SE)
Fuerza máxima de excavación del brazo	171 kN (estándar) / 189 kN (brazo de 2,8 m) / 201 kN (SE)

DIMENSIONES

Largo total	11150 mm (estándar) / 11180 mm (brazo de 2,8 m) / 10710 mm (SE)
Ancho total	3190 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3160 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	9925 mm (estándar) / 9896 mm (brazo de 2,8 m) / 9525 mm (SE)
Altura máxima de descarga	7040 mm (estándar) / 6960 mm (brazo de 2,8 m) / 6575 mm (SE)
Profundidad máxima de excavación	7380 mm (estándar) / 7005 mm (brazo de 2,8 m) / 6310 mm (SE)
Profundidad máxima de excavación vertical	6040 mm (estándar) / 6090 mm (brazo de 2,8 m) / 5625 mm (SE)
Alcance máximo de excavación	11080 mm (estándar) / 10765 mm (brazo de 2,8 m) / 10065 mm (SE)
Alcance máximo a nivel del suelo	10890 mm (estándar) / 10570 mm (brazo de 2,8 m) / 9860 mm (SE)