

KOMATSU

PC375LC-11M0

Excavadora de 36,6 t de tren largo con motor de 202 kW, para producción pesada y trabajo en roca. Cumple China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

36.600 kg

POTENCIA

202,3 kW (271 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,9 m³PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN**7,48 m**

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D114E-6
Potencia del motor (total)	202,3 kW (275 PS)
Régimen nominal	1950 rpm
Cilindrada	8,85 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	36600 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	1,90 m³ (estándar) / 2,10 m³ (brazo de 2,8 m)
---------------------	---

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,2 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	210 kN (estándar) / 241 kN (brazo de 2,8 m)
Fuerza máxima de excavación del brazo	171 kN (estándar) / 189 kN (brazo de 2,8 m)

DIMENSIONES

Largo total	11150 mm (estándar) / 11180 mm (brazo de 2,8 m)
Ancho total	3190 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3145 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	9995 mm (estándar) / 9975 mm (brazo de 2,8 m)
Altura máxima de descarga	6940 mm (estándar) / 6820 mm (brazo de 2,8 m)
Profundidad máxima de excavación	7480 mm (estándar) / 7145 mm (brazo de 2,8 m)
Profundidad máxima de excavación vertical	6140 mm (estándar) / 4925 mm (brazo de 2,8 m)
Alcance máximo de excavación	11180 mm (estándar) / 10905 mm (brazo de 2,8 m)
Alcance máximo a nivel del suelo	10990 mm (estándar) / 10715 mm (brazo de 2,8 m)

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Komatsu es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233