

KOMATSU

PC395LC-11M0

Excavadora híbrida de 36,6 t: suma un sistema de asistencia eléctrica al motor de 202 kW (235 kW combinados), con foco en ahorro de combustible.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESEO OPERATIVO

36.600 kg

POTENCIA

202,3 kW (271 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,9 m³PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN**7,15 m**

MOTOR

Modelo de motor	Komatsu SAA6D114E-6
Potencia del motor (total)	202,3 kW
Potencia total del sistema híbrido	235 kW
Régimen nominal	1950 rpm
Cilindrada	8,85 L

PESOS

Peso operativo	36600 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	1,90 a 2,30 m³
---------------------	----------------

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,2 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	241 kN
Fuerza máxima de excavación del brazo	183 kN

DIMENSIONES

Largo total	11180 mm
Ancho total	3190 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3145 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	9975 a 10045 mm
Altura máxima de descarga	6750 a 6940 mm
Profundidad máxima de excavación	7145 a 7550 mm
Profundidad máxima de excavación vertical	4925 a 6190 mm
Alcance máximo de excavación	10905 a 11250 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	10715 a 11060 mm