

KOMATSU

PC520LC-11M0

Excavadora de 52 t de tren largo con motor de 270 kW, orientada a minería y producción en roca. Cumple China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

52.200 kg

POTENCIA

270 kW (362 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

2,8 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

7,94 m

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D125E-7
Potencia nominal	270 kW
Régimen nominal	1900 rpm
Cilindrada	11,04 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	52200 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	2,8 m³ (estándar) / 3,22 m³ (SE)
---------------------	----------------------------------

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (media)	4,2 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,0 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	28100 kgf (estándar) / 34600 kgf (SE)
Fuerza máxima de excavación del brazo	23200 kgf (estándar) / 25600 kgf (SE)

DIMENSIONES

Largo total	12260 mm (estándar) / 11855 mm (SE)
Ancho total	3580 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	3360 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	11030 mm (estándar) / 10180 mm (SE)
Altura máxima de descarga	7415 mm (estándar) / 6690 mm (SE)
Profundidad máxima de excavación	7935 mm (estándar) / 7210 mm (SE)
Profundidad máxima de excavación vertical	6220 mm (estándar) / 3490 mm (SE)
Alcance máximo de excavación	12215 mm (estándar) / 11410 mm (SE)
Alcance máximo a nivel del suelo	12000 mm (estándar) / 11180 mm (SE)