

KOMATSU

PC650LC-11M0

Excavadora de 62 t con motor de 327 kW, para carguío de camiones mineros y producción intensiva. Cumple China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

62.160 kg

POTENCIA

327,3 kW (439 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

3,5 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

8,04 m

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D140E-7
Potencia del motor (total)	327,3 kW (445 PS)
Régimen nominal	1800 rpm
Cilindrada	15,24 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	62160 kg
----------------	----------

BALDE

Capacidad del balde	3,50 m³ (estándar) / 4,00 m³ (SE)
---------------------	-----------------------------------

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslado (alta)	4,9 km/h
Velocidad máxima de traslado (baja)	3,0 km/h
Fuerza máxima de excavación del balde	317 kN (estándar) / 362 kN (SE)
Fuerza máxima de excavación del brazo	246 kN (estándar) / 293 kN (SE)

DIMENSIONES

Largo total	12635 mm (estándar) / 12030 mm (SE)
Ancho total	4250 mm
Alto total (hasta techo de cabina)	4270 mm (estándar) / 4600 mm (SE)

RANGOS DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	11315 mm (estándar) / 11150 mm (SE)
Altura máxima de descarga	7785 mm (estándar) / 7210 mm (SE)
Profundidad máxima de excavación	8035 mm (estándar) / 7060 mm (SE)
Profundidad máxima de excavación vertical	6660 mm (estándar) / 5620 mm (SE)
Alcance máximo de excavación	12650 mm (estándar) / 11550 mm (SE)
Alcance máximo a nivel del suelo	12385 mm (estándar) / 11300 mm (SE)