

KOMATSU

WA470-8M0

Cargador frontal de 24 t con motor SAA6D125E-7 de 204 kW y balde de 3,6 a 5,2 m³, para áridos, puertos y plantas. Cumple China IV.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

3,6 m³

POTENCIA

204 kW (274 hp)

PESO OPERATIVO

23.900 kg

MOTOR

Modelo de motor	SAA6D125E-7
Potencia del motor (total)	204 kW (277 PS)
Régimen nominal	2000 rpm
Cilindrada	11,04 L
Emisiones	Cumple la norma china de emisiones para maquinaria fuera de carretera Etapa IV (China IV / 国四)

PESOS

Peso operativo	23900 a 24550 kg
----------------	------------------

BALDE

Capacidad del balde	3,60 a 5,20 m ³
---------------------	----------------------------

DESEMPEÑO

Carga de vuelco (articulación máxima)	14870 a 17360 kg
---------------------------------------	------------------

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo de ciclo hidráulico (levantar + descargar + bajar)	10,1 s
---	--------

DIMENSIONES

Largo total (balde en el suelo)	8755 a 9085 mm
Alto total	3500 mm
Trocha	2300 mm
Distancia entre ejes	3450 mm

RANGOS DE TRABAJO

Radio de giro mínimo (centro del neumático exterior)	6630 mm
Altura de descarga a 45° (punta de dientes)	2990 a 3235 mm
Alcance de descarga a 45°	1185 a 1410 mm