

LIUGONG

6009E

Rodillo tándem de doble tambor de 0,9 t con motor KM192FR de 7,5 kW. Frecuencia de vibración de 55 Hz y fuerza centrífuga de 30 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

860 kg

POTENCIA

7,5 kW (10,1 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6009E
Modelo de motor	KM192FR
Norma de emisiones	Etapla IV
Potencia nominal	7.5kW (10.1 hp) @ 3600 rpm

PESOS

Peso operativo	860 kg
Peso sobre el tambor delantero	400 kg
Peso sobre el eje trasero	460 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	258 mm
Distancia entre ejes	590 mm
Largo total	2375 mm
Ancho total	818 mm
Altura total	1178 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	0-3.6 km/h
Pendiente superable teórica	30%/35%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	52 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	60 N/cm
Frecuencia de vibración	55 Hz
Amplitud nominal	0.35 mm
Fuerza centrífuga	30 kN
Diámetro del tambor	426 mm
Ancho del tambor	750 mm