

LIUGONG

6032E

Rodillo tándem de doble tambor de 3,4 t con motor Perkins 403D-15T de 27,3 kW. Frecuencia de vibración de 60 Hz y fuerza centrífuga de 33,5 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

3.360 kg

POTENCIA

27,3 kW (37 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6032E – 6032E
Otras configuraciones publicadas	6032E – 6032E Combi
Modelo de motor	Perkins 403D-15T
Norma de emisiones	Etapas III
Potencia nominal	27.3 kW (37 hp) @ 2600 rpm

PESOS

Peso operativo	3360 kg
Peso sobre el tambor delantero	1620 kg
Peso sobre el eje trasero	1740 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	265 mm
Distancia entre ejes	1860 mm
Radio mínimo de giro exterior	4100 mm
Largo total	2660 mm
Ancho total	1310 mm
Altura total	2645 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	9.5 km/h
Pendiente superable teórica	30%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	135 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	145 N/cm
Frecuencia de vibración	60 Hz
Amplitud nominal	0.45 mm
Fuerza centrífuga	33.5 kN
Diámetro del tambor	750 mm
Ancho del tambor	1200 mm