

LIUGONG

6118E

Rodillo vibratorio monotambor de 19 t con motor Shangchai SC7H210.1G2 de 155 kW. Frecuencia de vibración de 28 / 32 Hz y fuerza centrífuga de 360/300 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

19.000 kg

POTENCIA

155 kW (208 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6118E
Modelo de motor	Shangchai SC7H210.1G2
Norma de emisiones	Etapa II
Potencia nominal	155 kW (208 hp / 211 ps) @ 2000 rpm

PESOS

Peso operativo	19000 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	9500 kg
Peso sobre el eje motriz	9500 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	450 mm
Distancia entre ejes	3230 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	6475 mm
Ancho total	2340 mm
Altura total	3150 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	2.7 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	5.2 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	11 km/h
Pendiente superable teórica	30%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	446 N/cm
Frecuencia de vibración	28 / 32 Hz
Amplitud nominal	2.0 / 1.3 mm
Fuerza centrífuga	360/300 kN
Diámetro del tambor	1600 mm