

LIUGONG

6122E

Rodillo vibratorio monotambor de 22 t con motor Shangchai SC7H210.1G2 de 155 kW. Frecuencia de vibración de 28/32 Hz y fuerza centrífuga de 400/335 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

22.000 kg

POTENCIA

155 kW (208 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6122E
Modelo de motor	Shangchai SC7H210.1G2
Norma de emisiones	Etapa II
Potencia nominal	155 kW (208 hp / 211 ps) @ 2000 rpm

PESOS

Peso operativo	2,2000 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	11000 kg
Peso sobre el eje motriz	11000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	450 mm
Distancia entre ejes	3230 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	6680 mm
Ancho total	2340 mm
Altura total	3150 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	2.7 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	5.2 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	11 km/h
Pendiente superable teórica	30%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	516 N/cm
Frecuencia de vibración	28/32 Hz
Amplitud nominal	2.0/1.3 mm
Fuerza centrífuga	400/335 kN
Diámetro del tambor	1600 mm