

LIUGONG

6126E

Rodillo vibratorio monotambor de 26 t con motor Shangchai SC7H200.1G33 de 147 kW. Frecuencia de vibración de 28/32 Hz y fuerza centrífuga de 430/360 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

26.000 kg

POTENCIA

147 kW (197 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6126E
Modelo de motor	Shangchai SC7H200.1G33
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	147 kW (197 hp / 200 ps) @ 2000 rpm

PESOS

Peso operativo	26000 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	13000 kg
Peso sobre el eje motriz	13000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	430 mm
Distancia entre ejes	3270 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	6680 mm
Ancho total	2440 mm
Altura total	3150 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	2.7 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	5.2 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	11 km/h
Pendiente superable teórica	30%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	591 N/cm
Frecuencia de vibración	28/32 Hz
Amplitud nominal	2.0/1.3 mm
Fuerza centrífuga	430/360 kN
Diámetro del tambor	1700 mm