

LIUGONG

6207E

Rodillo tándem de doble tambor con motor Cummins 4BTAA3.9-C110 de 82 kW.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



POTENCIA

82 kW (110 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6207E
Modelo de motor	Cummins 4BTAA3.9-C110
Norma de emisiones	Tier 2 / Etapa II
Potencia nominal	82 kW (110 hp) @ 2200 rpm

PESOS

Peso sobre el tambor delantero	3500 kg
Peso sobre el tambor trasero	3500 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	280 mm
Distancia entre ejes	3250 mm
Radio de giro exterior	6000 mm
Largo total	4600 mm
Ancho total	1640 mm
Altura total	3050 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	15 km/h
Pendiente superable teórica	35%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	233 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	233 N/cm
Rango de frecuencia de vibración	50/67 Hz
Rango de fuerza centrífuga	79/68 kN
Diámetro del tambor	1150 mm
Ancho del tambor	1500 mm