

LIUGONG

6211E

Rodillo tándem de doble tambor de 10,3 t con motor Cummins QSB3.9-C110 de 81 kW. Frecuencia de vibración de 45/50 Hz y fuerza centrífuga de 120/69 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

10.300 kg

POTENCIA

81 kW (109 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6211E
Modelo de motor	Cummins QSB3.9-C110
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	81 kW (109 hp) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	10300 kg
Peso sobre el tambor delantero	5300 kg
Peso sobre el eje trasero	5000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	260 mm
Distancia entre ejes	3585 mm
Radio mínimo de giro exterior	6770 mm
Largo total	4970 mm
Ancho total	1960 mm
Altura total	3120 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	6 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	8 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	12 km/h
Pendiente superable teórica	40%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	303 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	286 N/cm
Frecuencia de vibración	45/50 Hz
Amplitud nominal	0.8/0.4 mm
Fuerza centrífuga	120/69 kN
Diámetro del tambor	1200 mm
Ancho del tambor	1750 mm