

LIUGONG

6212E

Rodillo tándem de doble tambor de 12,5 t con motor Cummins QSB4.5-160 de 119 kW.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

12.500 kg

POTENCIA

119 kW (160 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6212E
Modelo de motor	Cummins QSB4.5-160
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	119 kW (160 hp / 162 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	12500 kg
Peso sobre el tambor delantero	6250 kg
Peso sobre el eje trasero	6250 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	320 mm
Distancia entre ejes	3585 mm
Radio mínimo de giro exterior	6770 mm
Largo total	5050 mm
Ancho total	2280 mm
Altura total	3170 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	6 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	8 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	12 km/h
Pendiente superable teórica	40%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	293 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	293 N/cm
Frecuencia de vibración (baja)	45/50 Hz
Amplitud nominal (baja)	0.75/0.4 mm
Fuerza centrífuga (baja)	140/85 kN
Frecuencia de vibración (alta)	50/67 Hz
Amplitud nominal (alta)	0.8/0.3 mm
Fuerza centrífuga (alta)	159/103 kN
Diámetro del tambor	1300 mm
Ancho del tambor	2130 mm