CONNORMAQ

FICHA TÉCNICA
RODILLO COMPACTADOR · OCTUBRE DE 2026

LIUGONG

6213E

Rodillo tándem de doble tambor de 13 t con motor Cummins QSB4.5 de 119 kW.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO	POTENCIA
13.000 kg	119 kW (160 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6213E
Modelo de motor	Cummins QSB4.5
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	119 kW (160 hp / 162 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	13000 kg
Peso sobre el tambor delantero	6500 kg
Peso sobre el eje trasero	6500 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	320 mm
Distancia entre ejes	3585 mm
Radio mínimo de giro exterior	6770 mm
Largo total	5050 mm
Ancho total	2300 mm
Altura total	3170 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	6 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	8 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	12 km/h
Pendiente superable teórica	40%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	305 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	305 N/cm
Frecuencia de vibración (baja)	45/50 Hz
Amplitud nominal (baja)	0.75/0.4 mm
Fuerza centrífuga (baja)	150/90 kN
Frecuencia de vibración (alta)	50/67 Hz
Amplitud nominal (alta)	0.8/0.3 mm
Fuerza centrífuga (alta)	169/108 kN
Diámetro del tambor	1300 mm
Ancho del tambor	2130 mm

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. LiuGong es marca registrada de su respectivo dueño.
WhatsApp +56 9 9431 7233