

LIUGONG

6520E

Rodillo neumático de 11 t con motor Cummins QSB4.5-C130 de 97 kW. Trabaja con 4 neumáticos delanteros y 5 traseros, para compactación de asfalto y bases granulares.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

11.000 kg

POTENCIA

97 kW (130 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6520E – 6520E
Modelo de motor	Cummins QSB4.5-C130
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	97 kW (130 hp / 132 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo máximo	20000 kg
Peso operativo mínimo	11000 kg

DIMENSIONES

Traslape de neumáticos delanteros y traseros	45 mm
Despeje mínimo al suelo	290 mm
Distancia entre ejes	3600 mm
Radio mínimo de giro exterior	8000 mm
Tipo de neumático	11.00-20-16PR 11.00-20-18PR
Número de neumáticos	4 delanteros y 5 traseros
Largo total	4800 mm
Ancho total	2310 mm
Altura total	3270 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de trabajo	0-7 km/h
Velocidad de traslación	0-15 km/h
Pendiente superable teórica	20%

DESEMPEÑO

Carga por neumático	2222 kg
---------------------	---------

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho de compactación	2250 mm
-----------------------	---------