

LIUGONG

6611E

Rodillo vibratorio monotambor de 11,4 t con motor Cummins 4BTAA3.9-C125 de 93 kW. Frecuencia de vibración de 32/34 Hz y fuerza centrífuga de 300/210 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

11.450 kg

POTENCIA

93 kW (125 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6611E
Modelo de motor	Cummins 4BTAA3.9-C125
Norma de emisiones	Etapa II
Potencia nominal	93 kW (125 hp / 126 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	11450 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	6450 kg
Peso sobre el eje motriz	5000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	470 mm
Distancia entre ejes	2980 mm
Radio mínimo de giro exterior	6500 mm
Largo total	6000 mm
Ancho total	2260 mm
Altura total	3080 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	5.4 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	8.9 km/h
Pendiente superable teórica	45%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	303 N/cm
Frecuencia de vibración	32/34 Hz
Amplitud nominal	2.0/1.2 mm
Fuerza centrífuga	300/210 kN
Diámetro del tambor	1555 mm