

LIUGONG

6612E

Rodillo compactador vibratorio de un tambor de 12,2 t con motor Cummins de 142 kW y transmisión de cuatro velocidades. Para compactación de suelos y sub-bases.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

12.200 kg

POTENCIA

142 kW (190 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6612E – Cummins 6BTAA5.9-C190
Modelo de motor	Cummins 6BTAA5.9-C190
Norma de emisiones	Etaapa II
Potencia nominal	142 kW (190 hp / 193 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	12200 kg
Peso sobre el rodillo vibratorio	7200 kg
Peso sobre el eje motriz	5000 kg
Carga lineal estática del rodillo	338 N/cm

DIMENSIONES

Diámetro del rodillo	1555 mm
Despeje mínimo al suelo	470 mm
Distancia entre ejes	2980 mm
Radio de giro exterior mínimo	6500 mm
Largo total	6000 mm
Ancho total	2280 mm
Altura total	3080 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1ª, avance	4.2 km/h
Velocidad máxima 2ª, avance	5.6 km/h
Velocidad máxima 3ª, avance	6.8 km/h
Velocidad máxima 4ª, avance	12 km/h

DESEMPEÑO

Pendiente superable teórica	50%
-----------------------------	-----

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Frecuencia de vibración	30/33 Hz
Amplitud nominal (alta/baja)	2.0/1.2 mm
Fuerza centrífuga (alta/baja)	300/220 kN