

LIUGONG

6612F

Rodillo vibratorio monotambor de 12 t con motor Cummins F3.8 de 129 kW.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

12.000 kg

POTENCIA

129 kW (173 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6612F
Norma de emisiones	EPA 4f / EU Etapa V
Fabricante del motor	Cummins
Modelo de motor	F3.8
Potencia nominal	129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2500 rpm
Número de cilindros	4
Aspiración	Turboalimentado
Refrigeración	Por agua

PESOS

Peso operativo con cabina	12000 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	7000 kg
Peso sobre el eje motriz	5000 kg

DIMENSIONES

Radio mínimo de giro exterior	6500 mm
-------------------------------	---------

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de alivio de la dirección	6 MPa
-----------------------------------	-------

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Pendiente superable teórica	60%
Tipo de transmisión	Hidráulica
Velocidad de traslación	0 -12 km/h
Sistema de dirección	Hidráulica
Tipo de dirección	Articulada
Ángulo de dirección	±35°
Ángulo de oscilación	±12°