

LIUGONG

6616E

Rodillo vibratorio monotambor de 15,5 t con motor Cummins 6BTAA5.9-C190 de 142 kW. Frecuencia de vibración de 30/33 Hz y fuerza centrífuga de 300/220 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

15.500 kg

POTENCIA

142 kW (190 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6616E
Modelo de motor	Cummins 6BTAA5.9-C190
Norma de emisiones	Etaapa II
Potencia nominal	142 kW (190 hp / 193 ps) @ 2000 rpm

PESOS

Peso operativo	15500 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	9500 kg
Peso sobre el eje motriz	6000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	470 mm
Distancia entre ejes	2980 mm
Radio mínimo de giro exterior	6500 mm
Largo total	6000 mm
Ancho total	2280 mm
Altura total	3080 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1. ^a marcha (avance)	4.2 km/h
Velocidad máxima 2. ^a marcha (avance)	5.6 km/h
Velocidad máxima 3. ^a marcha (avance)	6.8 km/h
Velocidad máxima 4. ^a marcha (avance)	12 km/h
Pendiente superable teórica	50%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	446 N/cm
Frecuencia de vibración	30/33 Hz
Amplitud nominal	2.0/1.2 mm
Fuerza centrífuga	300/220 kN
Diámetro del tambor	1555 mm