

LIUGONG

6618E

Rodillo vibratorio monotambor de 18,3 t con motor Shangchai SC7H190.2G2 de 140 kW. Frecuencia de vibración de 28/32 Hz y fuerza centrífuga de 380/320 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

18.300 kg

POTENCIA

140 kW (188 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6618E
Modelo de motor	Shangchai SC7H190.2G2
Norma de emisiones	Etapa II
Potencia nominal	140 kW (188 hp / 190 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	18300 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	10900 kg
Peso sobre el eje motriz	7400 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	440 mm
Distancia entre ejes	3250 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	6475 mm
Ancho total	2300 mm
Altura total	3150 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	3.8 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	5 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	5.8 km/h
Velocidad máxima 4.ª marcha (avance)	10 km/h
Pendiente superable teórica	52

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	522 N/cm
Frecuencia de vibración	28/32 Hz
Amplitud nominal	2.0/1.3 mm
Fuerza centrífuga	380/320 kN
Diámetro del tambor	1600 mm