

LIUGONG

6620E

Rodillo vibratorio monotambor de 20 t con motor Shangchai SC7H190.2G2 de 140 kW. Frecuencia de vibración de 28/32 Hz y fuerza centrífuga de 390/328 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

20.000 kg

POTENCIA

140 kW (188 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6620E
Modelo de motor	Shangchai SC7H190.2G2
Norma de emisiones	Etapa II
Potencia nominal	140 kW (188 hp / 190 ps) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	20000 kg
Peso sobre el tambor vibratorio	12600 kg
Peso sobre el eje motriz	7400 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	440 mm
Distancia entre ejes	3250 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	6475 mm
Ancho total	2340 mm
Altura total	3150 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	3.8 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	5 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	5.8 km/h
Velocidad máxima 4.ª marcha (avance)	10 km/h
Pendiente superable teórica	52%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	592 N/cm
Frecuencia de vibración	28/32 Hz
Amplitud nominal	2.0/1.2 mm
Fuerza centrífuga	390/328 kN
Diámetro del tambor	1600 mm