

LIUGONG

6630E

Rodillo vibratorio monotambor de 30 t con motor Shangchai SC9DK240G3 de 177 kW. Frecuencia de vibración de 28/32 Hz y fuerza centrífuga de 520/400 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

30.000 kg

POTENCIA

177 kW (241 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6630E
Modelo de motor	Shangchai SC9DK240G3
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	177 kW (241hp) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	30000 kg
Peso sobre el tambor delantero	18600 kg
Peso sobre el eje trasero	11400 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	500 mm
Distancia entre ejes	3250 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	6680 mm
Altura total	3150 mm
Ancho total	2580 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	4.1 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	5.6 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	6.2 km/h
Velocidad máxima 4.ª marcha (avance)	10.4 km/h
Pendiente superable teórica	45%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	845 N/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	286 N/cm
Frecuencia de vibración	28/32 Hz
Amplitud nominal	2.1/1.2 mm
Fuerza centrífuga	520/400 kN
Diámetro del tambor	1700 mm