

LIUGONG

6636E

Rodillo vibratorio monotambor de 36 t con motor WeiChai WP12G375E350 de 276 kW. Frecuencia de vibración de 28/30 Hz y fuerza centrífuga de 810/604 kN.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

36.000 kg

POTENCIA

276 kW (370 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	6636E
Modelo de motor	WeiChai WP12G375E350
Norma de emisiones	Etapa III
Potencia nominal	276 kW (370 hp) @ 2200 rpm

PESOS

Peso operativo	36000 kg
Peso sobre el tambor delantero	24000 kg
Peso sobre el eje trasero	12000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	520 mm
Distancia entre ejes	3700 mm
Radio mínimo de giro exterior	7000 mm
Largo total	7200 mm
Altura total	3300 mm
Ancho total	2740 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima 1.ª marcha (avance)	4.5 km/h
Velocidad máxima 2.ª marcha (avance)	6 km/h
Velocidad máxima 3.ª marcha (avance)	7 km/h
Velocidad máxima 4.ª marcha (avance)	10 km/h
Pendiente superable teórica	45%

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática del tambor delantero	1017 N/cm
Frecuencia de vibración	28/30 Hz
Amplitud nominal	2.3/1.5 mm
Fuerza centrífuga	810/604 kN
Diámetro del tambor	1800 mm