

LIUGONG

8128H

Cargador frontal de 52,1 t con motor Cummins QSK19 de 418 kW. Balde estándar de 7 m³ y carga de vuelco con giro completo de 31200 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

7 m³

POTENCIA

418 kW (561 hp)

PESO OPERATIVO

52.100 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	8128H (Tier 3 / Etapa III)
Potencia nominal	418 kW (561 hp / 568 ps) @ 2000 rpm
Modelo de motor	Cummins QSK19
Norma de emisiones	Tier 3 / Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	52100 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	11847 mm
Ancho sobre neumáticos	3590 mm
Altura a la cabina	4195 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	7620 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	14.58 s
Tiempo de elevación	8.5 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	36 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	4094 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1861 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo	31200 kg
Fuerza de arranque del balde	432 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	7.0 m³
Rango de capacidad de baldes	6.0-12 m³
Balde para material liviano	11 m³
Balde para roca	6.0 m³ , 7.0 m³