

LIUGONG

816H

Cargador frontal compacto de 5,2 t con motor Yunnei YN38GBZ1 de 65 kW. Balde estándar de 1 m³ y carga de vuelco con giro completo de 3300 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

1.600 kg

CAPACIDAD DE BALDE

1 m³

POTENCIA

65 kW (87 hp)

PESO OPERATIVO

5.180 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	816H (Tier 2/Etapa II)
Potencia nominal	65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2400 rpm
Modelo de motor	Yunnei YN38GBZ1
Norma de emisiones	Tier 2/Etapa II
Aspiración	Aspiración natural

PESOS

Peso operativo	5180 kg
----------------	---------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	5825 mm
Ancho sobre neumáticos	1980 mm
Altura a la cabina	2900 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	4780 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	8.6 s
Tiempo de elevación	4.6 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	21 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	2600 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1090 mm

DESEMPEÑO

Capacidad nominal de carga	1600 kg
Carga de vuelco con giro completo	3300 kg
Fuerza de arranque del balde	55 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	1.0 m³
Rango de capacidad de baldes	0.7-1.5 m³
Balde de uso general	0.8-1.4 m³