

LIUGONG

820T

Cargador frontal compacto de 6,8 t con motor Yanmar 4TNV98CT de 48,9 kW. Balde estándar de 1,2 m³ y carga de vuelco con giro completo de 3800 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CAPACIDAD DE BALDE

1,2 m³

POTENCIA

48,9 kW (65 hp)

PESO OPERATIVO

6.800 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	820T (EU Etapa V)
Potencia bruta	53.7 kW (72 hp / 73 ps) @ 2000 rpm
Potencia neta	48.9 kW (65 hp / 66 ps) @ 2000 rpm
Modelo de motor	Yanmar 4TNV98CT
Norma de emisiones	EU Etapa V
Aspiración	Turboalimentado con enfriamiento del aire de admisión

PESOS

Peso operativo	6800 kg
----------------	---------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	5833 mm
Ancho sobre neumáticos	1930 mm
Altura a la cabina	2520 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	3750 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	10 s
Tiempo de elevación	5.4 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	40 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	2615 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	875 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo	3800 kg
Fuerza de arranque del balde	62 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	1.2 m ³
Rango de capacidad de baldes	0.8-2.0 m ³
Balde de uso general	0.8-1.5 m ³