

**LIUGONG**

# 835T

Cargador frontal de 10,3 t con motor Cummins QSB5.9 de 113 kW. Balde estándar de 1,8 m<sup>3</sup> y carga de vuelco con giro completo de 7121 kg.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**



CAPACIDAD DE BALDE

**1,8 m<sup>3</sup>**

POTENCIA

**113 kW (152 hp)**

PESO OPERATIVO

**10.300 kg**

MOTOR

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración de referencia de la ficha | 835T (Tier 3 / Etapa III)                                                                            |
| Otras configuraciones publicadas        | 835T (Tier 3 / Etapa III) (motor Yuchai YCA05K150); 835T (Tier 2 / Etapa II) (motor Yuchai YC6J125Z) |
| Potencia nominal                        | 113 kW ( 152 hp / 154 ps ) @ 2200 rpm                                                                |
| Modelo de motor                         | Cummins QSB5.9                                                                                       |
| Norma de emisiones                      | Tier 3/Etapa III                                                                                     |
| Aspiración                              | Turboalimentado con intercooler aire-aire                                                            |

PESOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 10300 kg |
|----------------|----------|

DIMENSIONES

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Largo total con balde en el suelo      | 6947 mm |
| Ancho sobre neumáticos                 | 2295 mm |
| Altura a la cabina                     | 3270 mm |
| Radio de giro (exterior del neumático) | 5113 mm |

SISTEMA HIDRÁULICO

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tiempo total del ciclo hidráulico | 9.7 s |
| Tiempo de elevación               | 5.1 s |

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Velocidad máxima de avance | 39.4 km/h |
|----------------------------|-----------|

RANGOS DE TRABAJO

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Altura libre de descarga a máxima elevación | 2996 mm |
| Alcance de descarga a máxima elevación      | 1091 mm |

DESEMPEÑO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Carga de vuelco con giro completo | 7121 kg |
| Fuerza de arranque del balde      | 113 kN  |

CAPACIDADES

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Capacidad del balde estándar | 1.8 m³     |
| Rango de capacidad de baldes | 1.8-3.2 m³ |
| Balde de uso general         | 1.8-3.2 m³ |