

LIUGONG

838T

Cargador frontal de 12,8 t con motor Cummins QSB5.9 de 113 kW. Balde estándar de 1,9 m³ y carga de vuelco con giro completo de 8100 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

1,9 m³

POTENCIA

113 kW (152 hp)

PESO OPERATIVO

12.800 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	838T (Tier 3/Etapa III)
Otras configuraciones publicadas	838T (EU Etapa V) (motor Cummins B4.5); 838T (Tier 2/Etapa II) (motor Yuchai YC6J140Z)
Potencia nominal	113 kW (152 hp / 154 ps) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Cummins QSB5.9
Norma de emisiones	Tier 3/Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	12800 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	7203 mm
Ancho sobre neumáticos	2420 mm
Altura a la cabina	3340 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	5176 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	9.0 s
Tiempo de elevación	4.8 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	38.5 km/h
----------------------------	-----------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	2815 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1115 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo	8100 kg
Fuerza de arranque del balde	134 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	1.9 m³
Rango de capacidad de baldes	1.7-3.2 m³
Balde de uso general	1.7-3.2 m³
Balde para material liviano	4.0 m³
Balde para roca	1.5 m³
Balde para escoria	1.5 m³