

LIUGONG

# 842T

Cargador frontal de 14 t con motor Cummins QSB5.9 de 125 kW (Tier 3) y balde de 2,3 m<sup>3</sup>. Para carga de camiones y manejo de áridos en obras medianas.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**



CAPACIDAD DE BALDE

**2,3 m<sup>3</sup>**

POTENCIA

**125 kW (168 hp)**

PESO OPERATIVO

**14.000 kg**

## MOTOR

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Configuración de referencia de la ficha | 842T (Tier 3/Etapa III)                   |
| Potencia nominal                        | 125 kW ( 168 hp / 170 ps ) @ 2200 rpm     |
| Modelo de motor                         | Cummins QSB5.9                            |
| Norma de emisiones                      | Tier 3/Etapa III                          |
| Aspiración                              | Turboalimentado con intercooler aire-aire |

## PESOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 14000 kg |
|----------------|----------|

## DIMENSIONES

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Largo total con balde en el suelo      | 7569 mm |
| Ancho sobre neumáticos                 | 2470 mm |
| Altura a la cabina                     | 3340 mm |
| Radio de giro (exterior del neumático) | 5478 mm |

## TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Velocidad máxima de avance | 39 km/h |
|----------------------------|---------|

## RANGOS DE TRABAJO

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Altura libre de descarga a máxima elevación | 2925 mm |
| Alcance de descarga a máxima elevación      | 970 mm  |

## DESEMPEÑO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tiempo total del ciclo hidráulico | 9.1 s  |
| Tiempo de elevación               | 4.9 s  |
| Fuerza de arranque del balde      | 122 kN |

## CAPACIDADES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Capacidad del balde estándar      | 2.3 m <sup>3</sup>     |
| Carga de vuelco con giro completo | 8800 kg                |
| Rango de capacidad de baldes      | 2.3-4.2 m <sup>3</sup> |
| Balde de uso general              | 2.3-4.2 m <sup>3</sup> |