

LIUGONG

855H

Cargador frontal de 16,6 t con carga nominal de 5.300 kg, balde de 3 m³ y motor Cummins de 162 kW. Clase de 5 toneladas para áridos y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 5.300 kg	CAPACIDAD DE BALDE 3 m³	POTENCIA 162 kW (217 hp)	PESO OPERATIVO 16.600 kg
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	855H (Tier 2 / Etapa II)
Potencia nominal	162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2000 rpm
Modelo de motor	Cummins 6LT9.3
Norma de emisiones	Tier 2 / Etapa II
Aspiración	Turboalimentado

PESOS

Peso operativo	16600 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	8066 mm
Ancho sobre neumáticos	2750 mm
Altura a la cabina	3500 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6086 mm

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	3037 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1168 mm

DESEMPEÑO

Tiempo total del ciclo hidráulico	10.3 s
Tiempo de elevación	5.3 s
Fuerza de arranque del balde	165 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	3.0 m³
Carga de vuelco con giro completo	11100 kg
Rango de capacidad de baldes	2.7-5.0 m³
Balde de uso general	2.7-4.2 m³
Balde para material liviano	5.6 m³
Balde para roca	2.5 m³, 2.7 m³