

LIUGONG

856H

Cargador frontal de 18,1 t con carga nominal de 5.500 kg, balde de 3,5 m³ y motor Cummins QSL9.3 de 162 kW (Tier 3). Clase de 5,5 toneladas para áridos, canteras y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL	CAPACIDAD DE BALDE	POTENCIA	PESO OPERATIVO
5.500 kg	3,5 m³	162 kW (217 hp)	18.100 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	856H (Tier 3 / Etapa III)
Potencia nominal	162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Cummins QSL9.3
Norma de emisiones	Tier 3 / Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	18100 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	8390 mm
Ancho sobre neumáticos	2750 mm
Altura a la cabina	3500 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6207 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	38.6 km/h
----------------------------	-----------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	2978 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1231 mm

DESEMPEÑO

Tiempo total del ciclo hidráulico	9.4 s
Tiempo de elevación	5.5 s
Fuerza de arranque del balde	180.7 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	3.5 m³
Carga de vuelco con giro completo	12600 kg
Rango de capacidad de baldes	2.7-5.6 m³
Balde de uso general	3.0-4.2 m³
Balde para material liviano	5.6 m³
Balde para roca	2.5 m³, 2.7 m³, 3.0 m³