

LIUGONG

856T

Cargador frontal de 19,1 t con motor Cummins L9 de 170 kW. Balde estándar de 3,5 m³ y carga de vuelco con giro completo de 13300 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

3,5 m³

POTENCIA

170 kW (228 hp)

PESO OPERATIVO

19.060 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	856T (Tier 3/Etapa III)
Otras configuraciones publicadas	856T (EU Etapa V) (motor Cummins B6.7); 856T (Tier 2/Etapa II) (motor Cummins 6LTAA9.3)
Potencia nominal	170 kW (288 hp / 231 ps) @ 2000 rpm
Modelo de motor	Cummins L9
Norma de emisiones	Tier 3/Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	19060 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	8552 mm
Ancho sobre neumáticos	2750 mm
Altura a la cabina	3400 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6260 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	9.6 s
Tiempo de elevación	5.1 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	39 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	2929 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1342 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo	13300 kg
Fuerza de arranque del balde	185 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	3.5 m³
Rango de capacidad de baldes	2.7-5.6 m³
Balde de uso general	3.2-5.2 m³
Balde para material liviano	5.6 m³
Balde para roca	2.5 m³, 2.7 m³, 3.0 m³
Balde para escoria	2.7 m³