

LIUGONG

862H

Cargador frontal de 20,9 t con carga nominal de 6.500 kg, balde de 4,5 m³ y motor Cummins QSL9.3 de 180 kW. Para canteras y alto volumen de carga.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 6.500 kg	CAPACIDAD DE BALDE 4,5 m³	POTENCIA 180 kW (241 hp)	PESO OPERATIVO 20.900 kg
----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	862H (Tier 3 / Etapa III)
Potencia nominal	180 kW (241 hp / 245 ps) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Cummins QSL9.3
Norma de emisiones	Tier 3 / Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	20900 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	8849 mm
Ancho sobre neumáticos	2980 mm
Altura a la cabina	3550 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6650 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	38 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	3225 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1150 mm

DESEMPEÑO

Tiempo total del ciclo hidráulico	9.3 s
Tiempo de elevación	5.2 s
Fuerza de arranque del balde	200 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	4.5 m ³
Carga de vuelco con giro completo	14500 kg
Rango de capacidad de baldes	3.0-6.0 m ³
Balde de uso general	3.5-5.2 m ³
Balde para material liviano	5.8 m ³ , 7.2 m ³
Balde para roca	3.3 m ³ , 4.0 m ³
Balde para escoria	3.5 m ³