

LIUGONG

870T

Cargador frontal de 23,3 t con motor Cummins L9 de 210 kW.
Balde estándar de 4,5 m³.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE
4,5 m³

POTENCIA
210 kW (282 hp)

PESO OPERATIVO
23.300 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	870T (Tier 3/Etapa III)
Otras configuraciones publicadas	870T (EU Etapa V)
Potencia nominal	210 kW (282 hp / 286 ps) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Cummins L9
Norma de emisiones	Tier 3/Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	23300 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	9050 mm
Ancho sobre neumáticos	3000 mm
Altura a la cabina	3460 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6650 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	10.1 s
-----------------------------------	--------

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	38 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	3207 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1259 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque del balde	210 kN
------------------------------	--------

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	4.5 m ³
Rango de capacidad de baldes	3.0-7.0 m ³
Balde de uso general	4.0-6.2 m ³
Balde para material liviano	7.2 m ³