

LIUGONG

877H

Cargador frontal de 24,5 t con motor Cummins L9 de 213 kW. Balde estándar de 4,5 m³ y carga de vuelco con giro completo de 16000 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**CARGA NOMINAL**
7.500 kg**CAPACIDAD DE BALDE**
4,5 m³**POTENCIA**
213 kW (286 hp)**PESO OPERATIVO**
24.500 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	877H
Potencia bruta	233 kW (312 hp) @ 1700 rpm
Potencia neta	213 kW (286 hp) @ 1700 rpm
Modelo de motor	Cummins L9
Norma de emisiones	Etapa 5 de la UE
Sistema de refrigeración	Posenfriado aire-aire

PESOS

Peso operativo	24500 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo de transporte	9100 mm
Ancho de transporte	2950 mm
Altura de transporte	3580 mm
Radio de giro exterior	7400 mm
Neumáticos	26.5-25

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo	10.8 s
------------------------	--------

RANGOS DE TRABAJO

Altura al pasador del balde	4355 mm
Altura máxima de descarga	3150 mm
Alcance de descarga	1300 mm

DESEMPEÑO

Capacidad nominal de carga	7500 kg
Carga de vuelco en línea recta	18000 kg
Carga de vuelco con giro completo	16000 kg
Fuerza de arranque del balde	200 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	4.5 m ³
Balde para roca	4 m ³

EQUIPAMIENTO

Tipo de cabina	Rops / Fops
Telemetría	i-Link