

LIUGONG

877T

Cargador frontal de 26 t con motor Cummins L9 de 220 kW.
Balde estándar de 4,5 m³ y carga de vuelco con giro completo de 17400 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

4,5 m³

POTENCIA

220 kW (295 hp)

PESO OPERATIVO

26.000 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	877T (Tier 3/Etapa III)
Otras configuraciones publicadas	877T (EU Etapa V); 877T (Tier 4 Final)
Potencia nominal	220 kW (295 hp / 299 ps) @ 2100 rpm
Modelo de motor	Cummins L9
Norma de emisiones	Tier 3/Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	26000 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	9700 mm
Ancho sobre neumáticos	2975 mm
Altura a la cabina	3630 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6981 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	10 s
Tiempo de elevación	5.3 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de retroceso	39 km/h
-------------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	3390 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1223 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo	17400 kg
Fuerza de arranque del balde	242 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	4.5 m³
Rango de capacidad de baldes	3.5-7.0 m³
Balde de uso general	4.5-6.0 m³
Balde para material liviano	7.2 m³
Balde para roca	4.2 m³