

LIUGONG

886H HST

Cargador frontal de 25,5 t con motor Cummins L9PLUS T3 de 240 kW. Balde estándar de 5 m³ y carga de vuelco con giro completo de 17560 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADACARGA NOMINAL
8.000 kgCAPACIDAD DE BALDE
5 m³POTENCIA
240 kW (322 hp)PESO OPERATIVO
25.500 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	886HST
Potencia bruta	285 kW (382hp) @ 2000 rpm
Potencia neta	240 kW (322 hp) @ 2000 rpm
Modelo de motor	Cummins L9PLUS T3
Norma de emisiones	EPA Tier 3 / EU Etapa III
Sistema de refrigeración	Posenfriado aire-aire

PESOS

Peso operativo	25500 – 26400 kg
----------------	------------------

DIMENSIONES

Largo de transporte	9315 mm
Ancho de transporte	3055 mm
Altura de transporte	3580 mm
Radio de giro exterior	7480 mm
Neumáticos	26.5-25

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo	10.5 s
------------------------	--------

RANGOS DE TRABAJO

Altura al pasador del balde	4591 mm
Altura máxima de descarga	3342 mm
Alcance de descarga	1275 mm

DESEMPEÑO

Capacidad nominal de carga	8000 kg
Carga de vuelco en línea recta	20378 kg
Carga de vuelco con giro completo	17560 kg
Fuerza de arranque del balde	240 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	5.0 m ³
Balde para roca	4.5 m ³

EQUIPAMIENTO

Tipo de cabina	Rops / Fops
Telemetría	i-Link