

LIUGONG

886T HST

Cargador frontal de 26,8 t con motor Cummins L9 de 240 kW. Balde estándar de 4,5 m³ y carga de vuelco con giro completo de 18877 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CAPACIDAD DE BALDE

4,5 m³

POTENCIA

240 kW (322 hp)

PESO OPERATIVO

26.800 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha 886T HST (Tier 3/Etapa III)

Potencia nominal 240 kW (322 hp / 326 ps) @ 2000 rpm

Modelo de motor Cummins L9

Aspiración Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo 26800 kg

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo 9455 mm

Ancho sobre neumáticos 2975 mm

Altura a la cabina 3630 mm

Radio de giro (exterior del neumático) 6570 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico 10.7 s

Tiempo de elevación 5.8 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance 38 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación 3390 mm

Alcance de descarga a máxima elevación 1223 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo 18877 kg

Fuerza de arranque del balde 242 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar 4.5 m³

Rango de capacidad de baldes 3.5-8.0 m³

Balde de uso general 4.5 m³

Balde para material liviano 7.2 m³