

LIUGONG

890H

Cargador frontal de 30,6 t con motor Cummins QSM11 de 272,7 kW. Balde estándar de 5,4 m³ y carga de vuelco con giro completo de 20600 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

9.000 kg

CAPACIDAD DE BALDE

5,4 m³

POTENCIA

272,7 kW (370 hp)

PESO OPERATIVO

30.600 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	890H
Potencia bruta	287 kW (390 hp) @ 2100 rpm
Potencia neta	272.7 kW (370 hp) @ 2100 rpm
Modelo de motor	Cummins QSM11
Norma de emisiones	EPA Tier 3 / EU Etapa III
Sistema de refrigeración	Posenfriado aire-aire

PESOS

Peso operativo	30600 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo de transporte	9352 mm
Ancho de transporte	3170 mm
Altura de transporte	3765 mm
Radio de giro exterior	7725 mm
Neumáticos	29.5-25

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo	11 s
------------------------	------

RANGOS DE TRABAJO

Altura al pasador del balde	4572 mm
Altura máxima de descarga	3300 mm
Alcance de descarga	1479 mm

DESEMPEÑO

Capacidad nominal de carga	9000 kg
Carga de vuelco en línea recta	23622 kg
Carga de vuelco con giro completo	20600 kg
Fuerza de arranque del balde	245 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	5.4 m ³
Balde para roca	5 m ³

EQUIPAMIENTO

Tipo de cabina	Rops / Fops
Telemetría	i-Link