

LIUGONG

890T

Cargador frontal de 31,6 t con motor Cummins X12 de 262 kW. Balde estándar de 5,4 m³ y carga de vuelco con giro completo de 21350 kg.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CAPACIDAD DE BALDE

5,4 m³

POTENCIA

262 kW (351 hp)

PESO OPERATIVO

31.560 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	890T (Tier 3/Etapa III)
Otras configuraciones publicadas	890T (EU Etapa V)
Potencia nominal	262 kW (351 hp / 356 ps) @ 2100 rpm
Modelo de motor	Cummins X12
Norma de emisiones	Tier 3 / Etapa III
Aspiración	Turboalimentado con intercooler aire-aire

PESOS

Peso operativo	31560 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo total con balde en el suelo	9637 mm
Ancho sobre neumáticos	3170 mm
Altura a la cabina	3790 mm
Radio de giro (exterior del neumático)	6958 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tiempo total del ciclo hidráulico	11 s
Tiempo de elevación	6.0 s

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de avance	37 km/h
----------------------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Altura libre de descarga a máxima elevación	3332 mm
Alcance de descarga a máxima elevación	1433 mm

DESEMPEÑO

Carga de vuelco con giro completo	21350 kg
Fuerza de arranque del balde	270 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	5.4 m³
Rango de capacidad de baldes	4.0-9.0 m³
Balde de uso general	5.0-6.2 m³
Balde para material liviano	9.0 m³
Balde para roca	5.2 m³