

LIUGONG

9027FZTS

Miniexcavadora de 2,75 t de giro de cola cero, con motor Yanmar de 15,2 kW. Útil para obras urbanas, paisajismo e instalaciones sanitarias donde hay poco espacio lateral.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

2.750 kg

POTENCIA

15,2 kW (20,4 hp)

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

2,86 m

CAPACIDAD DE BALDE

0,08 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	9027F – Tier 4F / Etapa V
Potencia del motor	15.2 kW (20.4 hp) @ 2500 rpm
Modelo de motor	Yanmar 3TNV80F-SNLY
Norma de emisiones	EU Etapa V / Tier 4f

PESOS

Peso operativo con cabina	2750 kg
Peso operativo con techo (canopy)	2680 kg

DIMENSIONES

Largo de transporte	4160 mm
Ancho de transporte	1550 mm
Altura de transporte	2450 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo del sistema	86 L/min (22.7 gal/min)
Presión del sistema	21.6 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	4.5 km/h
--------------------------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	2080 mm
Longitud del brazo	1300 mm
Alcance máximo de excavación	4757 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	4648mm
Profundidad máxima de excavación	2857 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	2312 mm
Altura máxima de excavación	4365 mm
Altura máxima de descarga	3067 mm
Radio mínimo de giro frontal	1965 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	9.5 rpm
Fuerza de arranque del brazo	12 kN
Fuerza de arranque del balde	20 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	0.08 m³
------------------------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	300 mm
----------------------------	--------